



FEARLESS PERFORMANCE®

**119.7000**

Nålstickshandskar

Polyester med latexbeläggning.
Nålsticksresistent material.



- Nålsticksresistent material i innerhand, fingrar och fingertoppar ger skydd mot nålar och ökat skärskydd.
- ASTM nålstick (25 gauge) punkteringsmotstånd är nivå 5.
- Ger ett högt skärskydd, EN 388:2016, nivå F (högsta nivå).
- Ger bra grepp i både våta och torra miljöer.

Standarder och skyddsklasser

EN ISO
21420:2020EN
388:2016+A1:2
018

3X43F

Lämpliga för:

Avfallshantering | Återvinning | Sanering | Hantering av vassa föremål etc.



Skärbeständig

BRANSCH:

Bygg & anläggning

Stål- & metall

Avfall/återvinning

EN-STANDARD:

ASTM F2878-2010

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Skärbeständig

Punkteringsmotståndig

PRODUKTFAKTA

Foder :	Bomull, Stål
Doppningsmaterial :	Latex
Doppningsmetod :	Hel beläggning
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp, Oljgrepp
Passform :	Normal

Storlek :	8 9 10 11
Längd :	24-29 cm
Färg :	Svart

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 6

Försäljningsenhet per kartong: 36

